

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Identificación del producto / Nombre comercial: Cepillos de alambre de latón

Uso del producto: Materiales abrasivos usados para metales, hormigón, mampostería y materiales de construcción.

Fabricante: Dirección postal
United Abrasives, Inc.
P.O. Box 75
Willimantic, CT 06226

Dirección física
United Abrasives, Inc.
185 Boston Post Road
North Windham, CT 06256

Internet: www.unitedabrasives.com

Teléfono de información: (860) 456-7131

Teléfono de emergencia: (860) 456-7131

Fecha de preparación de la MSDS: Diciembre 1, 2009

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Este producto es un cepillo de metal. Es inodoro.

COMPENDIO DE EMERGENCIA

El polvo puede causar irritación ocular o respiratoria. Las partículas de polvo o limaduras pueden ocasionar daño por abrasión ocular.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

| Componentes peligrosos | CAJA # | % |
|------------------------|-----------|-------|
| Cobre | 7440-50-8 | 60-85 |
| Zinc | 7440-66-6 | 15-40 |

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Si el polvo es tragado, procurar atención médica.

Inhalación: Si hay sobreexposición al polvo, llevar la víctima al aire fresco y procurar atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abundantemente con agua, con los párpados abiertos. Procurar atención médica si persiste irritación. Procurar atención médica inmediata si hay cuerpos extraños en los ojos.

Contacto con la piel: Lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Medios para la extinción: Usar cualquier medio apropiado para el fuego alrededor.

Procedimientos especiales para la extinción de incendio: Ninguno necesario.

Peligros inusuales de incendio y explosión: Este producto no es combustible, sin embargo, se debe prestar atención a la posibilidad de incendio o explosión del material procesado. Muchos materiales crean polvo inflamable o explosivo cuando se cepillan, maquinan o decapan.

Productos de combustión peligrosos: Ninguno conocido.

6. MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Recoger, barrer o absorber. Depositar en un contenedor para su eliminación. Minimizar la generación de polvo. Notificar a las autoridades locales, estatales y federales, según requieran las regulaciones.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Prácticas de trabajo recomendadas: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar respirar el polvo. Lavarse cuidadosamente cuando se use, especialmente antes de comer, beber o fumar. Considerar la exposición potencial a los componentes del objeto de trabajo y su recubrimiento al ser cepillados, maquinados o decapados. Referirse a los requisitos OSHA específicos de la sustancia con la cual se trabaja, cuando sea aplicable.

En las operaciones normales de cepillado, el material removido se separa del cepillo con considerable fuerza, volando junto a filamentos del cepillo, que se quiebran por fatiga. Existe la eventualidad de daño severo, tanto al operador como a otros en el área de trabajo (posiblemente hasta 50 pies o más del cepillo). Para protegerse contra este riesgo, antes de que el cepillo comience a girar, durante el giro y hasta que la rotación se detenga, todas las personas en la zona deben usar gafas de seguridad, máscara para todo el rostro sobre los anteojos de seguridad con protección lateral, además de ropa protectora adecuada.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

| Componentes peligrosos | OSHA PEL | ACGIH TLV |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Cobre (polvo) | 1 mg/m ³ | 1 mg/m ³ |
| Zinc (como óxido de zinc) | 15 mg/m ³ (Polvo total) | 2 mg/m ³ (respirable) 10 mg/m ³ (respirable) STEL |

Nota: Considerar también los componentes del objeto de trabajo y su recubrimiento, que son decapados.

Ventilación: Utilizar extracción local o ventilación general según se requiera para minimizar la exposición al polvo, y para mantener las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles TLV.

Protección respiratoria: Utilizar respiradores aprobados por NIOSH si son excedidos los límites de exposición o cuando la exposición al polvo sea excesiva. Considerar la exposición potencial a componentes de los materiales o sus recubrimientos que estén siendo cepillados, maquinados o decapados, al seleccionar la protección respiratoria apropiada. Referirse a los requisitos OSHA específicos para plomo, cadmio, etc., cuando sea apropiado. La selección de la protección respiratoria depende del tipo, forma y concentración del contaminante. Seleccionar y utilizar respiradores de acuerdo con OSHA 1910.134 y la buena práctica de la higiene industrial.

Guantes: Se recomienda usar guantes de tela o piel.

Protección ocular: Gafas de seguridad o máscara para toda la cara sobre anteojos de seguridad con protección lateral.

Otras: Usar ropa protectora según necesidad para prevenir la contaminación de la ropa personal. Puede ser requerida la protección auditiva.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: No aplicable

Solubilidad en agua: Insoluble

Peso específico: No aplicable

Punto de fusión: No aplicable

Límites de inflamabilidad:

LII: No aplicable

Tensión de vapor: (mm Hg) no aplicable

Densidad de vapor: (Aire = 1) no aplicable

Relación de vaporización: No aplicable

Punto de ignición: No combustible

LSI: No aplicable

Apariencia y olor: Cepillo de metal. Es inodoro.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Incompatibilidad: Ninguna conocida.

Productos de descomposición peligrosos: El polvo producido en el decapado o cepillado puede contener ingredientes presentes en la lista de la Sección 3, y otros componentes peligrosos del material objeto de trabajo y su recubrimiento, que sion decapados o cepillados.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Ingestión: No se espera ninguna bajo condiciones normales de uso. Tragar pedazos grandes puede ocasionar obstrucción del tracto intestinal.

Inhalación: El polvo puede ocasionar irritación respiratoria.

Ojos: El polvo puede ocasionar irritación ocular. Las partículas de polvo o limaduras pueden ocasionar daño por abrasión a los ojos.

Piel: No se espera ninguna bajo condiciones normales de uso. Restregar el cepillo sobre la piel puede causar irritación o abrasión mecánica.

Sensibilización: No se conoce que este material cause sensibilización.

Crónica: La sobreexposición prolongada al polvo puede causar daño a los pulmones (fibrosis), con síntomas de tos, respiración entrecortada y disminución de la capacidad respiratoria. Los efectos crónicos pueden ser agravados si se fuma. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido durante las operaciones pueden afectar la audición. La absorción prolongada de cobre puede causar efectos adversos al hígado, riñones y sangre, además de decoloración de cabello y piel. No se espera absorción de cobre durante el uso normal de este producto. En la mayoría de los casos el mayor peligro es debido a la exposición al polvo y vapores provenientes del objeto de trabajo que está siendo decapado o cepillado y su recubrimiento. La mayor parte del polvo generado durante el decapado y cepillado proviene del material que está siendo procesado, y debe ser evaluado el eventual riesgo a la exposición.

Carcinogénesis: Ninguno de los componentes está como cancerinógeno o cancerinógeno potencial en las listas OSHA, NTP o IARC.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: La exposición puede ser riesgosa para empleados con enfermedades respiratorias preexistentes.

Valores de toxicidad aguda:

Ni este producto, ni sus componentes, son tóxicos agudos. No hay datos disponibles sobre toxicidad de este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No hay datos ecológicos disponibles para este producto. No se esperan riesgos al ambiente de este producto. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los posibles efectos al ambiente del material objeto de trabajo.

13. ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales/provinciales y federales. Las regulaciones locales pudieran ser más rigurosas que las regionales y nacionales. Es responsabilidad de quien genera los desechos, el determinar la toxicidad y características físicas del material, para su identificación apropiada y eliminación en concordancia con las regulaciones aplicables.

14. TRANSPORTE

Descripción DOT de materiales peligrosos:

Nombre apropiado del envío: No regulado

Número UN: Ninguno

Clase de riesgo/Grupo de embalaje: Ninguno

Etiquetas requeridas: Ninguna

15. REGULACIONES

Sección SARA 311/312 Categorías de riesgos: No aplicable

Sección SARA 313: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas tóxicas sujetas a informe según requerimiento de la Sección 313 del Título II de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 y la 40 CFR Parte 372 (Informe de liberación de sustancias químicas tóxicas):

| | | |
|-------|-----------|--------|
| Cobre | 7440-50-8 | 60-85% |
| Zinc | 7440-66-6 | 15-40% |

Propuesta 65 de California: ATENCIÓN. Se crea polvo cuando se cortan, taladran o decapan materiales tales como madera, cemento, mampostería o metal. Este polvo a menudo contiene sustancias químicas que se conoce causan cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Clasificación canadiense WHMIS: No es un producto controlado. Este producto cumple la definición de "artículo manufacturado" bajo las regulaciones WHMIS.

Este producto ha sido clasificado bajo CPR, y esta MSDS divulga la información que CPR requiere de sus elementos.

16. OTRAS INFORMACIONES

CLASIFICACIÓN NFPA DE RIESGO: Salud: 1
Incendio: 0
Reactividad: 0

Fecha de revisión previa: 12/13/06

Fecha de esta revisión: 11/30/09

Resumen de la revisión: Revisión completa

Preparado por: Denese A. Deeds, CIH IH&SC Inc., Woodbridge, CT 06525

La información anterior se cree que es correcta y actual hasta la fecha de preparación de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Como el uso de esta información y las condiciones del uso de este producto no están bajo control de United Abrasives, Inc., es obligación del usuario garantizar la seguridad de este producto.